



Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri

**FERRO-PLAST S.r.l.**

Via Grandi, 25 - 20055 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail [ferroplast@ferroplast.com](mailto:ferroplast@ferroplast.com) - [www.ferroplast.com](http://www.ferroplast.com)

**FerroSan PET-G 01246**

*Informazioni Tecniche*

## Masterbatch per PET-G a base di Sali d'Argento

### Proprietà fisiche

Colore	BIANCASTRO
Supporto	PET-G
Forma fisica	GRANULARE
Solidità al Calore	>280 °C

### Sostanza Attiva

Il **FERROSAN PET-G 01246** contiene un additivo a base di Sali d'Argento, con granulometria estremamente fine. I Sali d'Argento possono essere lavorati fino a 500°C, senza perdere le sue proprietà.

### Percentuale di utilizzo

2-5 % su polimero 1<sup>a</sup> scelta / In funzione del campo di applicazione

### Applicazioni

- PET-G lastre
- PET-G film
- PET-G estrusione generale
- PET-G stampaggio generale

### Normative / Regular status

Food Status: SI

EU 10/2011: SI

FDA: SI

RoHS: SI

### Imballo e Stoccaggio

Sacchi 25 Kg su bancali da Kg. 1250 / Tenere in luogo asciutto

Shelf life: 12 mesi se ben conservato all'asciutto e lontano dalla luce diretta del sole

**Scheda di Sicurezza in 16 punti secondo Direttiva 91/155/CEE disponibile su richiesta**