



Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri

FERRO-PLAST S.r.l.

Via Grandi, 25 - 20055 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail ferroplast@ferroplast.com - www.ferroplast.com

FerroSan PC 01228

Informazioni Tecniche

Masterbatch per PC A base di Sali d'Argento

Proprietà fisiche

Colore	BIANCASTRO
Supporto	PC
Forma fisica	GRANULARE
Solidità al Calore	>280 °C

Sostanza Attiva

Il **FERROSAN PC 01228** contiene un additivo a base di Sali d'Argento, con granulometria estremamente fine. I Sali d'Argento possono essere lavorati fino a 500°C, senza perdere le sue proprietà.

Percentuale di utilizzo

2-5 % su polimero 1^a scelta / In funzione del campo di applicazione

Applicazioni

- PC lastre
- PC film
- PC Estrusione generale
- PC Stampaggio generale

Normative / Regular status

Food Status: SI

EU 10/2011: SI

FDA: SI

RoHS: SI

Imballo e Stoccaggio

Sacchi 25 Kg su bancali da Kg. 1250 / Tenere in luogo asciutto

Shelf life: 12 mesi se ben conservato all'asciutto e lontano dalla luce diretta del sole

Scheda di Sicurezza in 16 punti secondo Direttiva 91/155/CEE disponibile su richiesta