



**Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri**

**FERRO-PLAST S.r.l.**

Via Grandi, 25 - 20090 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail [ferroplast@ferroplast.com](mailto:ferroplast@ferroplast.com) - [www.ferroplast.com](http://www.ferroplast.com)

**MB Antirodent EVA 01191**

*Informazioni Tecniche*

## Masterbatch Protettivo per Cavi Elettrici

### Descrizione / Description

Supporto / Carrier	EVA
Colore / Colour	Biancastro / Whitish
Forma Fisica / Physical Form	Granulare / Granular
Principio Attivo / Active Ingredient	15%
Metalli Pesanti / Heavy Metals	NO

### Percentuale di impiego / Normal addition level

3-5% su polimero prima scelta / 3-5% on first choice polymer  
In funzione del campo di applicazione / As per your standard

### Applicazioni / Applications

Il masterbatch Antirodent EVA 01191 è raccomandato per la trasformazione di tutti i polimeri poliolefinici, gomma, PVC e altro. Consideriamo un uso primario nel campo dei cavi elettrici che richiedono una protezione permanente dai roditori, ma anche per:

- agricoltura (pacciamatura e insiliati (animali selvatici e roditori repellenti)
- packaging industriale: borse e big bag (repellente per i roditori)
- buste per il confezionamento di articoli tessili, funziona anche come anti-termiti
- tubi elettrici e telefonici, fibra ottica, quadri elettrici e interruttori
- in bidoni della spazzatura e bidoni, elettrodomestici, tubi in PVC, gomma per il settore automobilistici e altri.

### Normative / Regular Status

È conforme alla direttiva 2011/65/EU che prevede restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali: Pb, Cd, CrVI, PBD, PBDE e dalla direttiva EU 2015/863 che modifica l'ANNEX II con il divieto 4 Ftalati: DEHP – BBP – DBP – DIBP.

La normativa entrerà in vigore il 22/07/19.

Non è un food contact anche se il principio attivo utilizzato è di grado farmacologico. Non è un biocida.

### Imballo / Packaging

Sacchi da 25Kg su bancali da 1.250Kg / 25Kg bags on 1.250Kg pallets

Tenere in luogo asciutto / Stock in a dry place

Shelf life: 12 mesi se ben conservato all'asciutto e lontano dalla luce diretta del sole

12 months if stock in a dry place away from direct sunlight