



**Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri**

**FERRO-PLAST S.r.l.**

Via Grandi, 25 - 20090 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail [ferroplast@ferroplast.com](mailto:ferroplast@ferroplast.com) - [www.ferroplast.com](http://www.ferroplast.com)

## **FERROMILK PE-2070**

*Informazioni Tecniche*

### **Descrizione / Description**

Codice / Code	FERROMILK PE-2070
Prodotto / Product	MASTERBATCH
Colore / Color	BIANCO

### **Proprietà fisiche / Physical properties**

Supporto / Carrier	PE
Forma fisica / Physical Form	GRANULARE
Solidità luce / Fastness light	8
Solidità calore / Fastness heat	300°C
Contenuto TiO <sub>2</sub> / Content TiO <sub>2</sub>	70%
Contenuto CaCo <sub>3</sub> / Content CaCo <sub>3</sub>	ASSENTE
Metalli pesanti / Heavy metals	NO
Diarilici / Diacrylide	NO

### **Percentuale impiego / Addition Level**

% impiego / % addition rate 1-5%  
In funzione del campo di applicazione / As per your standard

### **Applicazioni / Applications**

Estrusione / Extrusion Film Tubi / Pipe Lastre / Sheet Stampaggio / Moulding

### **Normative / Regular status**

RHOS	SI
Atossicità/Atox	SI

### **Imballo / Packaging**

Sacchi 25 Kg / 25 Kg bags  
Tenere in luogo asciutto / Stock in a dry place

Scheda di Sicurezza in 16 punti secondo Direttiva 91/155/CEE disponibile su richiesta