



**Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri**

**FERRO-PLAST S.r.l.**

Via Grandi, 25 - 20090 Vimodrone (Mi)

Tel. +39.02.27409415 Fax +39.02.27409420 E-mail [ferroplast@ferroplast.com](mailto:ferroplast@ferroplast.com) - [www.ferroplast.com](http://www.ferroplast.com)

## **FERROMILK PE-2050**

*Informazioni Tecniche*

### **Descrizione / Description**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Codice / Code      | FERROMILK PE-2050 |
| Prodotto / Product | MASTERBATCH       |
| Colore / Color     | BIANCO            |

### **Proprietà fisiche / Physical properties**

|   |           |
|---|-----------|
| Supporto / Carrier                                      | PE        |
| Forma fisica / Physical Form                            | GRANULARE |
| Solidità luce / Fastness light                          | 8         |
| Solidità calore / Fastness heat                         | 300°C     |
| Contenuto TiO <sub>2</sub> / Content TiO <sub>2</sub>   | 50%       |
| Contenuto CaCo <sub>3</sub> / Content CaCo <sub>3</sub> | PRESENTE  |
| Metalli pesanti / Heavy metals                          | NO        |
| Diarilici / Diacrylide                                  | NO        |

### **Percentuale impiego / Addition Level**

% impiego / % addition rate 1-5%  
In funzione del campo di applicazione / As per your standard

### **Applicazioni / Applications**

Estrusione / Extrusion Film Tubi / Pipe Lastre / Sheet Stampaggio / Moulding

### **Normative / Regular status**

|                 |    |
|-----------------|----|
| RHOS            | SI |
| Atossicità/Atox | SI |

### **Imballo / Packaging**

Sacchi 25 Kg / 25 Kg bags  
Tenere in luogo asciutto / Stock in a dry place

**Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta**